

Tableau de l'annexe 4 de Cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW

	Réf. Type	Site de fabrication (optionnel)	Pays de fabrication	Valeur de CEDI MJ/	Valeur de Gi kg CO2eq/ (optionnel)	Consommation d'eau kg/ (optionnel)	Matières toxique RoHS (%) (optionnel)
<b>PolySi (/kg)</b>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
<b>Lingot-Wafer (/wafer)</b>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
<b>Cellule (/cellule)</b>	Dimension 156 x 156 mm mono		Chine Europe	14,2003334 14,4227463	1,34565975 0,76304666	n.c.	-
<b>Module (/m<sup>2</sup>)</b>	Premium L (240W)		Chine Deutschland	376,230596 18,13 <sup>a</sup>	29,2728539 24,8756362	n.c.	-
<b>Face avant (/kg)</b>	dimension 991 x 1660 mm l'epaisseur 4,2 mm Glas		Allemagne	14,6279008	1,10990947	n.c.	-
<b>Face arrière (/kg)</b>	dimension 1001 x 1670 mm l'epaisseur 0,5 mm PET		Allemagne	78,4529629	2,72683123	n.c.	-
<b>Encapsulant (/kg)</b>	dimension 996 x 1665 mm l'epaisseur 0,5 mm EVA		Espagne	92,019489	2,70059333	n.c.	-

a = Valeur déterminée dans Solar-Fabrik AG

Toutes les autres valeurs ont été tirée de la table de l'annexe 4